

Plug-in modul Trådløs Exi- / MaxLED

Plug-in module Trådløs Exi-/MaxLED er en enhet for trådløs kommunikasjon

Plug-in module Trådløs Exi-/MaxLED passer alle Honeywell desentraliserte og auto test armaturer i aluminiumsutførelse (Exi- / MaxLED)

Plug-in module Trådløs Exi-/MaxLED har IP grad 20, og temperaturområdet er +5 to +40°C



Nøkkelfunksjoner

- Enheten plugges enkelt og raskt inn i alle desentraliserte- og auto test armaturer i aluminiumsutførelse (Exi /MaxLED)
- Alle Honeywell desentraliserte- og auto test armaturer har software for trådløs plug-in modul
- Ekstern antenne
- Effektforbruk mindre enn 0,2W
- Arbeidsspenning 2,7 – 3.3VDC
- Beskyttelsesgrad IP 20
- Omgivelsestemperatur +5 to +40°C

Tekniske data

Leseavstand, utgangsskilt	-
Spenning	2.7-3.3VDC (driftspenning fra armatur)
Effektforbruk	<0.2W
Batteri	-
Batteri beskyttelse	-
Lyskilde	-
Teknisk levetid, lyskilde	-
Lumenutbytte	-
Godkjenninger	EN 300 220-2 V3.1.1, EN 301 489-1 V2.2.0, EN 301 489-3 V.2.1.1 ,EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-11, RED 2014/53/EU
Omgivelsestemperatur	5 til 40 °C
Fuktighet	Opp til 95% ikke kondenserende
Tetthet	IP20
Dimensjoner	57 x 29 x 14 mm
Total- / nettovekt	31 gr
Farge	Transparent
Materiale	PC
Montasje	-

Artikkel nr.

290091.2

Beskrivelse

Plug-in modul Trådløs

